

Akkuwolf



...von **elomat**[®]
...wir erfinden's einfach

Typ 400 Nm 20 V ... vom erfahrenen Pionier und Marktführer

Die leistungsreduzierte, hochmobile und preislich interessante Akku-Schieberdrehmaschine für schlaue Füchse. Konzipiert für das Betätigen von nicht extrem schwergängigen Armaturen, mit jedoch vielen Umdrehungen, die dem Kraftaufwand von einem starken Monteur bei bisher händischer Schlüsselbedienung ähnelt.



- ☞ Einfach mechanische Überlastkupplung
- ☞ Schnelle Inbetriebnahme
- ☞ Mit optionaler Fußabstützung lieferbar
- ☞ Mit der neuesten X R-Li-Ion Akku Technologie.
- ☞ Bürstenloser Power-Motor (Viel weniger Verschleiß, 30% mehr Leistung und Akkukapazität)



- ☞ Mit dem kompakten, leichten Hochleistungsgetriebe
- ☞ 2 Basisdrehzahlen wählbar
- ☞ Einfach verstellbare, mechanische und hörbare Überlast-Rastkupplung 50-400 Nm
- ☞ Elektronisches Zählwerk + -
- ☞ Mit großer Auswahl an Zubehör
- ☞ Mit hoher Qualität zu fairem Preis



Im Detail



Inkl. elektronisches Zählwerk, addierend und subtrahierend, mit Reset-Taste



Einfache, mechanische Drehmomenteinstellung und Arretierung mittels Stelling und Feststell-Rändelmutter



2 Stufen Drehzahl-Einstellung:
Stufe 1 ca. 0-20 U/min
Stufe 2 ca. 0-70 U/min
Zusätzlich ist die Drehzahlgeschwindigkeit innerhalb der eingestellten Stufen mit dem Ein-Aus-Tastschalter regulierbar

Elomat Anlagenbau Wassertechnik GmbH
Mättich - Elomatstr. 10 D-77880 Sasbach Tel.: 07841/2077-0 Fax: 07841/2077-22
e-mail: wittenauer@elomat.de www.elomat.de





Handabstützung mittels aufsteckbaren Hebelgriffen (im Lieferumfang enthalten). Für eine oder zwei Personen vorgesehen



Drehmomentabstützung mittels Anlehnposition



... oder am sichersten und bequemsten mit dem leichten aufsteckbaren VA Fußstützgestell

Auszug aus anschließbaren Zusatzausrüstungen und dem Zubehör

Kompatibel mit anderen Maschinen von elomat (weiteres Zubehör auf Anfrage)



Leichte, robuste VA Teleskopwelle mit Druckknopf, u. auswechselbarem Adapter 30/30, längenveränderbar (Best.-Nr. AT 08) Andere Größen optional



Adapter 30/30 mit Profilverwellenzapfen (Best.-Nr. HY 2.6) Andere Größen optional



Leichtes Teleskop VA-Fußstützgestell, zusammenklappbar, bis 400 Nm, mit Rädern (Best.-Nr. HYF01.1)



Ergomaster Fußstützgestell, VA-leichtbauweise, bis 500 Nm, mit Rädern (Best.-Nr. HYF04)



Leichte, robuste Transportbox aus Aluminium für die praktische Aufbewahrung und den Transport (Best.-Nr. AT03)

Lieferumfang



Standardlieferumfang bestehend aus:

- 1 Maschine - Akkuwolf (Best.-Nr. AKKUW01)
- 2 Akkus XR LI-Ion 20 V 5 Ah mit Entladeanzeige (neueste Akku-Technologie)
- 1 Netzschnellladegerät 230 V AC / 20 V DC für einen Akku
- 1 VA ergo-Haltegriff einfach mit Polster
- 1 VA ergo-Haltegriff doppelt
- 1 Umdrehungszähler + -

Elektronisches Zubehör



Ersatz-Akku 20 V DC / 5 Ah (Best.-Nr. AT 05) neueste XR LI-Ion Technologie mit Ladezustandsanzeige



Kfz Schnellladegerät 12 V (Best.-Nr. AT04) lädt ein Akku in ca. 50 min schonend (kein Spannungswandler erforderlich)

Technische Daten:

Drehmoment ca. 50-400 Nm
 Drehzahl Stufe 2: ca. 0-70 U / min
 Drehzahl Stufe 1: ca. 0-20 U / min
 Spannung: ca. 20 V DC
 Akku: XR LI-Ion 2x 5 Ah 20 V
 Ladezeit pro Akku: ca. 35 min (Netzgerät)
 Ladezeit pro Akku: ca. 50 min (Fahrzeug-Ladegerät)
 Schalldruckpegel LPA: ca. 76 dBA

Maße:
 Länge: ca. 30 cm
 Breite: ca. 10 cm
 Gewicht: ca. 5 kg

Händleradresse: