

Typ Duo 700 Nm

Die Idee: Akku-Kombigerät
Zwei Geräte, nur eine Investition



- Verwendbar als Armaturenantrieb
- Umrüstbar als Akkuschauber
- Mit dem Antrieb der Top-Marke Fein
- Mit den praktischen Applikationen vom erfahrenen Pionier und Marktführer elomat.



Armaturenantrieb, Drehmomentstabilisierung per Hand

- ☛ Mit der neuesten Li-Ion Akku Technologie.
- ☛ Bürstenloser Power-Motor, reduziert den Akkuverbrauch deutlich.
- ☛ Die bürstenlose Motortechnik verfügt über 30% mehr Wirkungsgrad ggü. Bürstenmotoren. Deshalb wenig Verschleiß u. höhere Lebensdauer
- ☛ Geringes Gewicht, einfaches Handling
- ☛ Schnell aufgebaut.
- ☛ Hohe Drehmomente und Wirkungsgrad mit dem super leichten Hochleistungsgetriebe.
- ☛ Diverse Abstützmöglichkeiten.
- ☛ 4 Drehzahlen wählbar (siehe technische Daten)
- ☛ zusätzliche elektronische Drehzahlregelung.
- ☛ Inkl. elektronischem Zählwerk + -
- ☛ Mit großer Auswahl an Zubehör.
- ☛ Mit hoher Qualität zu fairem Preis.



Auch als hochwertiger Akkuschauber (Fein-Premiumklasse) verwendbar.

Typ Fein Akkubohrschauber ASC11 18 Qx



Koffer, für Akkuschauber
(passt nicht für Drehmomaster)



Der bis ins Detail durchdachte **Drehmomaster**...von



Standardmäßig elektronisches Zählwerk, addierend und subtrahierend, mit Reset-Taste.



Einfache Drehmoment-einstellung in 12 Stufen



4-Stufen Drehzahl (davon 1 Superschnellgang 100 U/min)



Ladekontrolle

... Der **Drehmomaster** sowie andere Schieberdrehmaschinen von elomat sind bediensichere, CE konforme und bedienfreundliche Arbeitsgeräte weil:

- ☛ Der **Drehmomaster** hat eine "sofort-stop" Spindelbremse die beim Loslassen oder Abrutschen ein unkontrolliert gefährliches Umherschlagen der Maschine bzw. der Haltestange verhindert.
- ☛ Der **Drehmomaster** besitzt eine zuverlässige Drehmomentbegrenzung. Das Drehmoment ist von ca. 50 Nm - 500 Nm, in 12 Stufen wählbar. Erfahrungsgemäß können etwa 95% der Armaturen mit einem Drehmoment zwischen 50 - 500 Nm gedreht werden.
- ☛ Minimales und körperschonendes Rückdrehmoment, aufgrund der optimierten Abschaltautomatik.
- ☛ Der Bediengriff des Antriebs kann für Rechts- oder Linkshänder oder aus ergonomischen Gründen innerhalb 180° verdreht werden.
- ☛ Beim **Drehmomaster** kann die Kraft und Drehzahl innerhalb 4 wählbarer Stufen zusätzlich elektronisch, feinfühlig und schieberschonend über den Tastschalter dosiert werden. Es ist möglich einen Superschnellgang zu wählen, wenn wenig Kraft erforderlich ist.
- ☛ Der **Drehmomaster** und andere Maschinen von elomat reißen die Schieber nicht los, sondern deblockieren sie feinfühlig und schonend mit spezieller Kupplungscharakteristik.



Standardlieferumfang bestehend aus:

- ☛ 1 Maschine - Drehmomaster (Best.-Nr. DM1)
- ☛ Zählwerk angebaut
- ☛ 3 Akkus LI-Ion 18V 5 Ah mit Entladeanzeige (neueste Akku-Technologie)
- ☛ 1 Netzschnellladegerät 230 V AC / 20 V DC für einen Akku
- ☛ 1 Röhm-Schnellwechsel-Bohrfutter
- ☛ 1 Schnellwechsel-Bithalter
- ☛ 1 Maschinengriff
- ☛ 1 VA ergo-Haltegriff teleskopartig, mit Polster
- ☛ 1 VA ergo-Haltegriff teleskopartig, doppelt
- ☛ 1 Koffer
- ☛ 1 BA als Drehmomaster, 1 dto. als Bohrschrauber

Ergonomisch und praktisch bei der Anwendung



Haltegriffe auch für 2. Person vorhanden.

Auch für Handradarmaturen mit diversen Adaptern einsetzbar



Bequem und sichere Abstützung mittels optionalem Fußstützgestell. Höhenregulier- und neigbar, einstellbar.

Praktisch: Das Fußstützgestell lässt sich zusammen mit der Maschine mühelos verfahren.



Auszug aus anschließbaren Zusatzausrüstungen und dem Zubehör Kompatibel mit anderen Maschinen von elomat (weiteres Zubehör auf Anfrage)




Leichte, robuste VA Teleskopwelle mit feststellbarem Kugelgelenk und auswechselbarem Adapter 30/30, von 100 - 150 cm ausziehbar. (Best.-Nr. AT07) Andere Größen optional



Adapter 30/30 mit Profilwellenzapfen (Best.-Nr. HY 2.6) Andere Größen optional



Leichte, robuste Transportbox aus Aluminium für die praktische Aufbewahrung und den Transport (Best.-Nr. AT03)



Leichte, robuste VA Teleskopwelle mit Druckknopf, u. auswechselbarem Adapter 30/30, längenveränderbar (Best.-Nr. AT 08)



Trapofix-KFZ-Halterung für einfaches Handling und sicheren Transport (Bsp-Abb. für diverse Schieberdrehmaschinen von elomat Best.-Nr. AT11



diverse Handyfix Speichenadapter (Größere Handräder, Speichenzahl auf Anfrage)



Multi-Bolzenscheibenadapter für 2/3/4/5/6/7 Speichenhandräder Best.-Nr. Fixspezial1



ÜH Adapter (Best.-Nr. HYZ 21)



Leichtes Teleskop VA-Fußstützgestell, zusammenklappbar, bis 400 Nm, mit Rädern (Best.-Nr. HYF 01.1)



Ergomaster Fußstützgestell VA-leichtbauweise, bis 500 Nm, mit Rädern (Best.-Nr. HYF04)

Genial, die Doppelfunktion

Falls erforderlich, kann der **Drehmomaster** im Handumdrehen zu einem Profi-Akkuschrauber verwandelt werden.



Abnehmbares Armaturenge triebe mit Schnellbefestigung. Ohne Werkzeug abnehmbar.



Röhm-Schnellwechsel Bohrfutter, oder Bithalter aufsteckbar.



Einsatzbereiter Fein-Akkuschrauber Typ ASC11 18 Qx

Elektronisches Zubehör



Mittels Converter (230V AC - 18V DC) auch ohne Akkus betreibbar



Mittels Converter (12V DC - 18V DC) an Autobatterie anschließbar



Ersatzakku

Technische Daten:

Impulsdrehmoment ca. 600 Nm
Betriebsdrehmoment: ca. 50 - 500 Nm
Drehzahl Stufe 4: ca. 0 - 100 U / min
Drehzahl Stufe 3: ca. 0 - 45 U / min
Drehzahl Stufe 2: ca. 0 - 20 U / min
Drehzahl Stufe 1: ca. 0 - 10 U / min
Spannung: ca. 18 V DC
Akku: LI-Ion 3x 5 Ah 18 V
Ladezeit pro Akku: ca. 35 min (Netzgerät)
Schalldruckpegel LPA: ca. 75 dBA

Maße:

Länge: ca. 45 cm
Breite: ca. 10 cm
Höhe: ca. 35 cm
Gewicht: ca. 6 kg

Händlerstempel:

