

Gasibox

- Gas-Armaturenschacht
- für den Erdeinbau
- für spezielle Anwendungen



...wir erfinden`s einfach



Praktische Lösungen aus dem Schwarzwald



- Bei Manipulationsversuch reduzierte Gefahr, da außerhalb des Gebäudes und ebenerdig eingebaut.
- Komplett anschlussfertig vormontiert
- Geringer Aufwand für die Leitungsverbindung
- Erübrigt Hausanschlußraum im Haus
- Kombischacht als Unterflur- oder Überflurschacht einsetzbar
- Tagwasserdicht
- Mit vorsorglichen Drainageöffnungen zum Ableiten von event. Kondenswasser
- Edelstahl Ausführung Wst. 1.4301
- Hochnehmbare Zähler- und Regleranlage mit DVGW- zugelassenen Wellflex- Panzerschläuchen aus
- Edelstahl

Sämtliche Einbauteile servicefreundlich von oben aus- bzw.

Hinweis: Nicht für Überflutungsgebiete oder Gegenden mit Grundwasserstand < 1 m einsetzbar



- Kein Einstieg in den Schacht erforderlich und möglich
- Kompakte, robuste Einheit
- Für Ein- oder Zweirohrzähler
- Für Regleranlagen usw.
- Optional mit Gasdruckregler oder Zähler lieferbar
- Mit 2 montiertem Feuerhahnen
- Standardmäßig für 3,5 t Fahrzeuggewicht belastbar (Höhere Belastungen siehe untenstehende Tabelle)
- Spannungsfreies Konsolensystem für Zähler- und Regleranlage nach TRGI- Vorschrift
- Gegen Kälte, Wärme und Schwitzwasser isolierte

Technische Daten:

L/B/H G4 - G6:	890/470/700 mm
L/B/H G16:	990/570/700 mm
Material:	Edelstahl Wst. 1.4301
Belastbarkeit:	siehe Tabelle Seite 2
Zähleranlage/Regler:	G4 , G6 , G16, G25 Andere Größen a. Anfrage
Anschlussgewinde:	Bis G6 Ein- und Ausgang 1 1/2" I.G. G16 2" I.G. oder PE- Schweißende

Standardmäßige Ausführungen für den bauseitigen Einbau:

<u>G4:</u>	<u>G6:</u>	<u>G10:</u>	<u>G16:</u>	<u>G25:</u>	<u>Ausführung:</u>
G4_D	G6_D	G10_D	G16_D	G25_D	- Für bauseitigen Druckregler, ohne Zählereinbaumöglichkeit
G4_1_OD	G6_1_OD	G10_1_OD	G16_1_OD	G25_1_OD	- Für bauseitigen Einrohrzähler ohne Druckreglereinbaumöglichkeit
G4_1_MD	G6_1_MD	G10_1_MD	G16_1_MD	G25_1_MD	- Für bauseitigen Einrohrzähler mit Druckreglereinbaumöglichkeit
G4_2_OD	G6_2_OD	G10_2_OD	G16_2_OD	G25_2_OD	- Für bauseitigen Zweirohrzähler ohne Druckreglereinbaumöglichkeit
G4_2_MD	G6_2_MD	G10_2_MD	G16_2_MD	G25_2_MD	- Für bauseitigen Zweirohrzähler mit Druckreglereinbaumöglichkeit

Belastungsausführungen (Deckelbelastung):

GASB02
GASB25
GASB40

Für eine Gesamtbelastung bis 3,5 t Fahrzeuggewicht
Für eine Gesamtbelastung bis 8 t Fahrzeuggewicht
Für eine Gesamtbelastung bis 25 t Fahrzeuggewicht
Für eine Gesamtbelastung bis 40 t Fahrzeuggewicht