

MONSTER SPÜLBOX

...von

elomat®

...wir erfinden`s einfach

- Filter- und Stabilisierungsvorrichtung.
- Zum Beispiel für Löschwasser-Netzspülungen bis 300 cbm/Std.
- Verwandelt einen harten Spülstrom in einen Softstrom.
- Minimiert Gelände- oder Pflasterausspülungen.
- Die Konstruktion stabilisiert zudem 2A-Schläuche absolut sicher.
- Unkontrolliertes Schlauchschlingern, oder händisches Festhalten entfällt.



- ☞ Druckvernichtend durch große Auslassöffnung.
- ☞ Verteilt die Spülmenge großflächig.
- ☞ Mit fest eingebauter Lochblech-Filterkammer.
- ☞ Hält mitgespülte Partikel > Ø 8 mm zurück.
- ☞ Einfach über die Öffnungen DN100 zu entleeren.
- ☞ Edelstahlqualität.
- ☞ Hohe Druckbeständigkeit bis 10 bar.

Entweder waagerechter Austritt des Soft-Spülstromes mit Hilfe des Absorber-Leitkanals

oder:

Senkrechter Austritt des Spülstroms
z. B. über einer Schachtoffnung.



Standardlieferumfang:
- Edelstahltrommel mit
Absorber-Leitkanal VA.
(Best.-Nr.: MOS1)

Praktisches Handling - Hohe Mobilität



Optional mit orangenem Geräteträger mit TÜV-Abnahme, bis 80 km/h, StVZO einsetzbar.



Praktische, kompakte Transportlösung.

Kompatible Einsatzmöglichkeiten des Hängers



Oft schon vorhanden:
Viele unserer Kunden besitzen ein Schieberdrehgerät mit Hänger. Die Monster Spülbox passt auf den gleichen Hänger bzw. Geräteträger. Lediglich 2 Löcher Ø 12 mm müssen an den Trageschienen gebohrt werden um die Spülbox zu befestigen.



Einfache und schnelle Umrüstung zur leicht verfahrenen Spülvorrichtung.

Technische Daten:

Durchflussleistung:	bis 300 cbm/h
Durchflussbelastung:	bis 10 bar
Anschluss:	2 Stück A-Storz Alu
Auslassöffnung:	DN300
Material:	Edelstahl 14301 V2A
Länge:	ca. 700 mm
Durchmesser:	ca. 600 mm
Gewicht:	ca. 48 kg

Händlerstempel: