

Hydrahex ^{*** NEU ***}

Der patente Spülstromabsorber ...von
für Hydrantenspülungen



...wir erfinden's einfach



Spülstromgeometrie bei 5,5 bar statischem Eingangsdruck
UH DN 80

- Die Hydrahex verwandelt den harten Wasserstrahl in einen kompakten und soften Wasserfall auf engstem Raum
- Nahezu 100 % Durchsatz
- Schnell einsatzbereit



Spülstromgeometrie bei 6 bar statischem Eingangsdruck
UH DN 100

- Verhindert Ausspülungen des Geländes
- Hydrant kann voll geöffnet werden
- Direkt und ohne Schlauch einsetzbar

Art.-Nr. Hh01

Schutzrechte angemeldet

*** NEU ***

Hydrahex

...von 



- Je nach Situation 360° drehbar
- Rostfreie Edelstahlqualität
- Unempfindlich bei Schmutzfracht z.B. Steinschlag



- Einfaches Handling
- Geringes Gewicht
- Kompakte Bauweise
- Geringer Platzbedarf

Technische Daten:

Durchflussleistung: bis 150 cbm/h
Anschluss: B- Storz Alukupplung drehbar
C- Storz optional auf Anfrage
Druckbeständigkeit: max. 8 bar statischer Eingangsdruck
Abmessungen L/B/H: 30/ 20/ 20 cm
Gewicht: 5 kg

Händlerstempel: